



VENDING SYSTEM
Fuentes de Agua

SERIE OASIS. FUENTES FILTRACIÓN

compac ftr

Compac ftr combina un estilizado diseño con un alto rendimiento. Está destinada al uso en oficinas, establecimientos comerciales o escuelas; y diseñada para trabajos en lugares de gran exigencia y dureza.

DISEÑO ATRACTIVO

- 1.- Carcasa exterior de color plata.
- 2.- Fácil acceso a los filtros a través de la tapa superior extraíble.
- 3.- La carcasa exterior de la fuente es compacta, de fácil limpieza y al ser fabricada de una sola pieza le da mayor consistencia y resistencia gracias a su material PETG que absorbe golpes, rozaduras y con el tiempo no se amarillea.
- 4.- Grifos tapados para una mayor higiene.
- 5.- Gran espacio para rellenar botellas y jarras.
- 6.- Agua fría y natural.

TECNOLOGÍA PRESSURE VESSEL DIRECT CHILL (PVDC)

- 1.- Direct chill, tecnología de enfriamiento del agua en la fuente sin depósito. El agua va directamente desde la red pública al sistema de filtración, se canaliza y se enfría, así pasa al vaso sin almacenarse en ningún depósito.
- 2.- Asegura un alto rendimiento con menos gasto de energía.
- 3.- Permite ahorrar energía.
- 4.- Facilita la limpieza e higienización.
- 5.- Evita goteos y derrames de agua.
- 6.- Sistema más higiénico.

BANDEJA DE GOTEO

Bandeja de alta capacidad.

RENDIMIENTO

8 litros de agua fría por hora.

CERTIFICACIONES

ACS & KIWA.



CE ISO 9001



compac ftr



LISTADO DE CARACTERÍSTICAS

Modelo	COMPAC FTR
Voltaje	220 - 240 V - 50 Hz
Corriente	0,6 A
Marca del compresor	LG
Código líquido refrigerante	R134a
Cantidad líquido refrigerante	43 g
Potencia compresor agua fría	100 W
Capacidad de enfriamiento	20 L/hora (entrada 21°)
Temperatura del agua fría	7° C
Dimensiones netas	34 x 38 x 114 cm
Peso neto	18 kg
Termostato regulable para frío	Sí
Termostato seguridad	Sí
Carcasa exterior	PETG